

## Anlieferung von Druckdaten

### Datenanlieferung

Datenträger (USB-Stick, CD, DVD)

E-Mail (max. 15 MB): buero@gutenberg-druck.com

FTP (Zugangsdaten erhalten Sie vom Sachbearbeiter)

Datenaustauschserver: Uploadlink erhalten Sie vom Sachbearbeiter oder aus der Vorstufe

### Dateiaufbau

Bei der Datenerstellung sind die Vorgaben des „Medienstandard Druck 2016“, basierend auf dem „ProzessStandard Offsetdruck (PSO)“ des BVDM einzuhalten.

Farbaufbau nach ISO-Standard des jeweiligen Auflagenpapiertes – Flächendeckung für Bogenoffset 330 %.

### Weiterführende Hinweise zum Dateiaufbau

Eindeutige Dateizeichnungen z. B. „Firmenname\_Broschur XY.pdf“.

Die Dokument-Seitengröße muss dem Netto-Endformat entsprechen. Die Beschnittzugabe beträgt umlaufend mindestens 3 mm, nichtdruckende Elemente bitte 3 mm außerhalb des Netto-Formates platzieren.

Überdruckenparameter werden für die Belichtung unverändert übernommen und sind im Dokument zu definieren. Standardmäßig wird die Option „Schwarz überdrucken“ verwendet. Über- und Unterfüllungen für andere Farben werden im RIP berechnet.

Stanzkonturen, Rillungen u. Ä. sind als Sonderfarbe zu definieren und eindeutig zu benennen (Farbname „Stanze“, „Rillung“ oder „Perfo“) und müssen auf „überdrucken“ stehen.

Geheftete Produkte (8-Seiter, 16-Seiter usw.) bitte nicht als Druckbogen, sondern als **Einzelseiten** anliefern.

### Bildauflösung

Bilddaten sind bei max. Ausgabegröße mit einer Auflösung von 350 dpi anzuliefern (+/-20 %).

Bei Auflösungen geringer dem Standard gehen wir davon aus, dass kundenseitig keine besseren Daten vorliegen und verwenden diese.

Werden Bilddaten über 360 dpi geliefert, werden diese bei der Ausgabe von uns auf 350 dpi reduziert.

Für Strichgrafiken empfehlen wir eine Auflösung von 2400 dpi für ein optimales Ergebnis.

### Farbraum

Grundsätzlich ist es möglich, Bildmaterial in CMYK und RGB anzuliefern.

Für eine Farbverschiebung beim Konvertieren von RGB-Daten zu den für den Druck notwendigen CMYK-Farbraum können wir keine Verantwortung übernehmen.

CMYK-Daten für den Druck auf gestrichenem Papier müssen in „ISOcoated\_v2\_eci“ angelegt sein, für Druck auf ungestrichenes Papier verwenden Sie bitte „PSO\_Uncoated\_ISO12647\_eci“.

### Anlieferung von PDF-Daten

Anlieferung als PDF-X/1a, PDF-X/3 oder PDF-X/4 nach ISO 15930.

Bitte beachten Sie, dass PDF-Dateien nur eingeschränkt korrigiert werden können! Dies betrifft vor allem transparenzreduzierte PDF's (PDF-X/1a und PDF-X/3).

Offene Daten (InDesign, PSD, u. Ä.) bitte nur nach vorheriger Rücksprache mit der Vorstufe übermitteln!

Der komplette Auftrag ist als gesammelter Job zu übertragen! (Verpackter Ordner)

Nutzen Sie die Preflightfunktionen von InDesign und Acrobat, oftmals können so schon vorab Fehler behoben werden. (z. B. Acrobat Preflight mit Protokoll „Bogenoffset CMYK“)

### Gutenberg

#### Druck+Medien GmbH

Schleifweg 1b  
91080 Uttenreuth  
T 09131.5350-0

#### Geschäftsführung

##### Julius Goppert

T 09131.5350-18  
E goppert@gutenberg-druck.com

#### Auftragsmanagement

##### Bernd Bemmerl

T 09131.5350-18

##### Michael Mußgiller

T 09131.5350-51  
E buero@gutenberg-druck.com

#### Druckvorstufe

##### Oliver Preußler

T 09131.5350-52  
E preussler@gutenberg-druck.com

